



2K-130

Dış Kapı Paneli

125 kHz proximity teknolojisi

Şifreyle ve kartla kapı açma

Güç Kaynağı: DC 24~28V

Kamera Lensi 1/3 inch color CCD

Güç Tüketimi: Bekleme anında 1.6W

Çalışma durumunda 3.7W

Video Sinyali: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

Kilidin Güç Çıkışı: 12V DC 300mA

Röle Aktivasyon Süresi: 1 sn. – 10 dk.
arasında ±5%

Çalışma Sıcaklığı: -5°C / +45°C

Ölçüler: 300(Boy) x 110(En) x

43(Kalınlık) mm

pratik

pratikgrup.com

[pratikgrup /](https://www.facebook.com/pratikgrup/) [f](https://www.instagram.com/pratikgrup/) [i](https://www.youtube.com/pratikgrup/) [v](https://www.youtube.com/pratikgrup/)

pratik
PLUS



Yüksek Çözünürlüklü Kamera

105° geniş açılı görüş
Optik cam lens

Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi

Kartlı ve şifreli geçiş özelliği
Üstün ses kalitesinde
konuşma imkanı

Kolay Kurulum

Hızlı montaj
2 kablolu kolay kurulum

2 Kablolu Kutupsuz Bağlantı

Kolay montaj ve kurulum

Pratik Plus Görüntülü Diafon ürünleri 2 kablolu kutupsuz bağlantı teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde sistem bileşenleri arasındaki **tüm sinyal transferi yalnızca 2 kabloyla gerçekleştirilir**. Bu da ustalar için mümkün olan en kolay montaj ve kurulum imkanı sağlar.

Zamandan tasarruf edin

Tüm veri transferinin 2 kablo ile taşındığı bu kutup bağlantı özelliğine sahip sistem size kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar. Çünkü hiçbir **gereksiz kablolama işiyle uğraşmazsınız**. Sistem oldukça basit ve pratiktir. Pratik Plus Görüntülü Diafon ürünleri, sizin olabilecek en kısa yolla tüm bağlantıları yapabilemeniz ve kurulumu gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı.